

LUBLINE COVER 101

Konzervační oleje

Popis

LUBLINE COVER 101 je konzervační prostředek obsahující vhodný inhibitor koroze a kvalitní základový olej. Vedle ochranných protikorozních vlastností disponují i vlastnostmi mazacími, které neztrácejí ani za nízkých teplot.

Použití

LUBLINE COVER 101 je určen k ochraně výrobků z železných i neželezných kovů proti atmosférické korozi. Používá se ke konzervaci a mazání zbraní, přístrojů, jemných mechanismů, náhradních dílů. Svou kompatibilitou s palivy a velice tenkým konzervačním filmem je určen také pro konzervaci motorů a vstříkovačích čerpadel.

Vlastnosti a výhody

- vyšší přilnavost ke kovu
- vyšší korozní ochrana
- odpuzuje vodu

Klasifikace/specifikace

ISO 6743/8 RDD

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
			LUBLINE COVER 101
Hustota	ČSN EN ISO 12185	kg/m ³	840
Viskozita při 40°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	12,6
Bod vzplanutí	DIN ISO 2592 (COC)	°C	135
Tloušťka olejové filmu	-	-	1.8 μm

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Orientační doba konzervace vztahená k umístění (v měs.)	V uzavřeném skladu	Pod přístřeškem
		6

Balení:

Kanystř 10 L, kanystř 30l, sud 50kg, 180 kg, IBC 850kg

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů. Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť.