

Madit M8 AD

motorový olej



Madit M8 AD je viacstupňový motorový olej vyrobený z minerálnych základových olejov s prísadami zlepšujúcimi viskozitu, nízkoteplotné vlastnosti a výkonnosťnými prísadami (detergenty, disperzanty, antioxidanty, inhibítory korózie a penenia).

Použitie



Staršie nepreplňované naftové motory

Benzínové a nepreplňované naftové motory v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách starších typov

Nízko a stredne zaťažené nákladné autá, autobusy, poľnohospodárske a cestné stroje, ktoré nemajú turbo

Vlastnosti a výhody

Vysoká prevádzková viskozita

Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora

Dobrá pevnosť mazacieho filmu

Stabilný mazací film s vysokou únosnosťou v silne opotrebovaných a starších motoroch

Viacstupňový motorový olej

Vhodné pre použitie v lete a zime, počas celého roka

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-50
API SE/CB

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,879
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	131,4
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	17,3
Viskozitný index	142
Bod tuhnutia [°C]	-33
Bod vzplanutia v otvorenom téglu (Cleveland) [°C]	235
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	7,1

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Madit M8 AD

motorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C